

# YMz1K 5 G 2,5 mm<sup>2</sup> 0.6/1 kV B2ca-s1,d1,a1



DoP: SVL-079B

## Opbouw

|                        |  |
|------------------------|--|
| Samenstelling geleider | blank koper, massief, klasse 1                 |
| Aderisolatie           | XLPE, anders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | halogeenvrij                                   |
| Mantelkleur            | grijs  |

## Brandklasse

|   |      |
|---|------|
| Eurobrandklasse                             | B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling                 | s1   |
| Euroklasse brandende vall druppels/deeltjes | d1   |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad          | a1   |

## Overige Gegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Aderkleuren              | bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel |
| Max. Geleidertemperatuur | 90 °C                                  |
| Bedrijfstemperatuur      | -5 tot 90 °C                           |
| Buigradius               | 10 x diameter                          |
| Beproevingsspanning      | 3,5 kV                                 |
| Buitendiameter           | 13,50 mm                               |
| Gewicht                  | 0,295 kg / m                           |



Ontdanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

