

YMvK Dca SS 5 G 10 mm²  
0.6/1 kV



Opbouw

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5                  |
| Aderisolatie           | XLPE, aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | PVC                                           |
| Mantelkleur            | grijs                                         |

Brandklasse

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Eurobrandklasse                             | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling                 | s2  |
| Euroklasse brandende vall druppels/deeltjes | d2  |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad          | a3  |

Overige Gegevens

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Aderkleuren              | bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel |
| Max. Geleidertemperatuur | 90 °C                                  |
| Bedrijfstemperatuur      | -15 tot 90 °C                          |
| Buigradius               | 8-10 x diameter                        |
| Beproevingsspanning      | 3,5 kV                                 |
| Buitendiameter           | 19,00 mm                               |
| Gewicht                  | 0,80 kg / m                            |



Onlangs dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

