

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

## 820010 - IB-06

Schemerschakelaar Inbouw

Inhoud verpakking: Kartonnen doos á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Uitvoering	Schemerschakelaar
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Contacten	1 maakcontact
Lux instelbaar	Ja
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	13 - 750
Uitschakelvertraging (s)	60
Inschakelvertraging (s)	60
Max. schakelvermogen (W)	1150
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
LED verlichting (W)	1 - 400
Inductieve belasting (W)	1 - 400
Soort contact	Relais
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	5
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP66
Eigen verbruik (W)	0,6
LED-indicatie	Ja
Lengte (mm)	50
Breedte (mm)	26
Hoogte (mm)	24
Ohmse belasting in Watt (W)	1 - 1150
Temperatuurbestendigheid (°C)	-25 - +60
Inbouw diameter (mm)	16
Soort sensor	Lichtsensoren ingebouwd