

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

## 830060 - IBE-12/LI

Schemerschakelaar Inbouw

Inhoud verpakking: Kartonnen doos á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Uitvoering	Schemerschakelaar
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Uitvoering sensor	Lichtsensoren afzonderlijk
Contacten	1 maakcontact
Lux instelbaar	Ja
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	10 - 600
Uitschakelvertraging (s)	30
Inschakelvertraging (s)	30
Max. schakelvermogen (W)	100
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
LED verlichting (W)	1 - 50
Inductieve belasting (W)	5 - 36
Elektronische voorschakelapparaten (VA)	7 - 27
Soort contact	Triac
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	0,45
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP55
Eigen verbruik (W)	0,9
LED-indicatie	Ja
Lengte (mm)	55
Breedte (mm)	32
Hoogte (mm)	15
Min. Schakelstroom (ohms) (A)	0,2
Ohmse belasting in Watt (W)	46 - 100
Temperatuurbestendigheid (°C)	-30 - +50
Inbouw diameter (mm)	12
Soort sensor	Lichtsensoren afzonderlijk