

840005 - LIGHTGUARD

Schemerschakelaar Opbouw

Inhoud verpakking: Kartonnen doos á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering	Schemerschakelaar
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Contacten	1 maakcontact
Lux instelbaar	Ja
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 10000
Uitschakelhelderheid (lx)	10 - 20000
Uitschakelvertraging (s)	60
Inschakelvertraging (s)	60
Max. schakelvermogen (W)	2300
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
LED verlichting (W)	1 - 1000
Soort contact	Relais
Materiaal	Kunststof
Kleur	Grijs
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	10
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP55
Eigen verbruik (W)	0,5
LED-indicatie	Ja
Lengte (mm)	95
Breedte (mm)	74
Hoogte (mm)	45
Ohmse belasting in Watt (W)	1 - 2300
Temperatuurbestendigheid (°C)	-20 - +50
Soort sensor	Lichtsensoren ingebouwd