

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

870004 - P300-DUO-PROF

Bewegingsmelder Opbouw

Inhoud verpakking: Kartonnen doos á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering	Bewegingsmelder
Opnemertype	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling	Nee
Soort contact	Relais
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen afschakeling	Nee
LED verlichting (VA)	500
Ind. Par. Gecompenseerde Belasting	900 VA / 100 uF
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA)	1000
Max. schakelvermogen (W)	2300
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	16
Max. reikwijdte frontaal (m)	16
Diameter reikwijdte op vloer (m)	16
Bediening op afstand	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Lengte (mm)	150
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	84
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Eigen verbruik (W)	0,5
Buitendiameter sensor (mm)	90
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	5
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	15 - 300
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Inclusief Lensmasker	Ja

Temperatuur (°C)	-20 - +50
Frequentie (Hz)	50 - 60
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Nominale stroom bij nominale spanning (A)	10
Puls	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	680
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	800
Lux instelbaar	10 - 2000
Geschikt voor wandmontage	Ja