

Commerciële status : Beschikbaar voor verkoop



### Hoofd

Gamma	Pragma
Type product of component	Deur
Categorie toebehoren	Toebehoren behuizing
Marktsegment	Klein commercieel

### Complementair

Montage behuizing	Verzonken Oppervlak
Sleutelnummer	Cijfer dat moet worden vermeld
Type frontplaat	Transparant
Openingszijde deur	Rechts of links
Aantal horizontale rijen	3
Stap van 9 mm	36
Aantal modules (18 mm) per rij	18
Totaal aantal modules (18 mm)	54
Beschrijving behuizing/ cel	Opbouw Inbouw
Materiaal kast	Technoplastic
Breedte	426 mm
Hoogte	600 mm
Diepte	20 mm
Kleur	Transparant

### Omgeving

Vuurbestendigheid	750 °C
Normen	IEC 60439-3
IP beschermingsgraad	IP40 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan EN/IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...60 °C

---

Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-25...60 °C
---------------------------------------	-------------

---

### contractuele waarborg

---

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

---