

Gegevens

Elektrische gegevens

Ratings per IEC/EN 60664-1

Toegekende spanning (II / 2)	450 V
Toegekende piekspanning (II / 2)	4 kV



Toegekende stroom	32 A
Legenda dimensioneringsgegevens	(II / 2) $\hat{=}$ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Aansluitgegevens

Aansluittechniek	CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Bedieningshendel
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	4 mm ²
Massieve geleider	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Meeraderige geleider	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider	0.14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Afstriplengte	11 mm / 0.43 inch
Totaal aantal klemposities	3
Totaal aantal potentialen	1
Soort bedrading	Bedrading met zij-invoer

Geometrische gegevens

Breedte	18.7 mm / 0.736 inch
Hoogte	8.3 mm / 0.327 inch
Diepte	18.6 mm / 0.732 inch

Materiaalgegevens

Kleur	transparant
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V2
Gewicht	2.527 g

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur (bedrijf)	85 °C
T-Marking per EN 60998	T85

Commerciële gegevens

Country of origin	DE
GTIN	4050821808442
Product Group	7 (Push Wire Conn.)

Vergunningen / certificaten

Landspecifieke goedkeuringen




Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	CCA DEKRA Certification B.V.	71-101731






CCA
DEKRA Certification B.V.

NTR NL-7642

Scheepsgoedkeuringen



Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000015T
	LR Lloyds Register	04/20013 (E6)

UL-goedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	UL UL International Germany GmbH	E69654
	UL Underwriters Laboratories Inc.	E201573
	UL Underwriters Laboratories Inc.	E69654

Relevante producten

Mounting adapter

	Artikelnr.: 221-500 Bevestigingsadapter; Serie 221 - 4 mm ²	www.wago.com/221-500
	Artikelnr.: 221-503 Bevestigingsadapter; voor 3-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm ² ; voor schroefbevestiging	www.wago.com/221-503

	Artikelnr.: 221-503/000-004 Bevestigingsadapter; voor 3-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm ² ; voor schroefbevestiging	www.wago.com/221-503/000-004
	Artikelnr.: 221-513 Bevestigingsadapter; voor 3-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm ² ; met klikvoetje voor horizontale montage	www.wago.com/221-513
	Artikelnr.: 221-513/000-004 Bevestigingsadapter; voor 3-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm ² ; met klikvoetje voor horizontale montage	www.wago.com/221-513/000-004
	Artikelnr.: 221-523 Bevestigingsadapter; voor 3-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm ² ; met klikvoetje voor verticale montage	www.wago.com/221-523
	Artikelnr.: 221-523/000-004 Bevestigingsadapter; voor 3-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm ² ; met klikvoetje voor verticale montage	www.wago.com/221-523/000-004
	Artikelnr.: 222-505 Trekontlastingsplaat; voor bevestigingsadapter; Serie 221 of 222, opklikbaar	www.wago.com/222-505
	Artikelnr.: 222-510 Universele hoekadapter; in combinatie met bevestigingsadapter; 221-500 of 222-500; voor montage op draagrail DIN 35	www.wago.com/222-510

Downloads

CAX-gegevens

CAD-gegevens

3D Download 221-413	URL	Download
---------------------	-----	----------

Wijzigingen voorbehouden

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 3683500.