

## Gegevens

### Elektrische gegevens

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Toegekende spanning (II / 2)	450 V
Toegekende piekspanning (II / 2)	4 kV
Toegekende stroom	32 A
Legenda dimensioneringsgegevens	(II / 2) $\triangleq$ Overvoltage category II / Pollution degree 2

## Aansluitgegevens

Aansluittechniek	CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Bedieningshendel
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	4 mm <sup>2</sup>
Massieve geleider	0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Meeraderige geleider	0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider	0.14 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Afstriplengte	11 mm / 0.43 inch
Totaal aantal klemposities	5
Totaal aantal potentialen	1
Soort bedrading	Bedrading met zij-invoer

## Geometrische gegevens

Breedte	29.9 mm / 1.177 inch
Hoogte	8.3 mm / 0.327 inch
Diepte	18.6 mm / 0.732 inch

## Materiaalgegevens

Kleur	transparant
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V2
Gewicht	4.048 g

## Omgevingsvoorwaarden


Omgevingstemperatuur (bedrijf)	85 °C
T-Marking per EN 60998	T85

## Commerciële gegevens

Country of origin	DE
GTIN	4055143234658
Product Group	7 (Push Wire Conn.)

## Vergunningen / certificaten




### Landspecifieke goedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7642
	CCA	71-101731




DEKRA Certification B.V.



## Scheepsgoedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000015T
	<b>LR</b> Lloyds Register	04/20013 (E6)

## UL-goedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	E69654
	<b>UL</b> Underwriters Laboratories Inc.	E201573
	<b>UL</b> Underwriters Laboratories Inc.	E69654

## Relevante producten

## Mounting adapter

	<b>Artikelnr.: 221-500</b> Bevestigingsadapter; Serie 221 - 4 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/221-500">www.wago.com/221-500</a>
	<b>Artikelnr.: 221-505</b> Bevestigingsadapter; voor 5-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm <sup>2</sup> ; voor schroefbevestiging	<a href="http://www.wago.com/221-505">www.wago.com/221-505</a>
	<b>Artikelnr.: 221-505/000-004</b> Bevestigingsadapter; voor 5-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm <sup>2</sup> ; voor schroefbevestiging	<a href="http://www.wago.com/221-505/000-004">www.wago.com/221-505/000-004</a>
	<b>Artikelnr.: 221-515</b>	



Bevestigingsadapter; voor 5-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; met klikvoetje voor horizontale montage

[www.wago.com/221-515](http://www.wago.com/221-515)



**Artikelnr.: 221-515/000-004**

Bevestigingsadapter; voor 5-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; met klikvoetje voor horizontale montage

[www.wago.com/221-515/000-004](http://www.wago.com/221-515/000-004)



**Artikelnr.: 221-525**

Bevestigingsadapter; voor 5-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; met klikvoetje voor verticale montage

[www.wago.com/221-525](http://www.wago.com/221-525)



**Artikelnr.: 221-525/000-004**

Bevestigingsadapter; voor 5-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; met klikvoetje voor verticale montage

[www.wago.com/221-525/000-004](http://www.wago.com/221-525/000-004)



**Artikelnr.: 222-505**

Trekontlastingsplaat; voor bevestigingsadapter; Serie 221 of 222, opklikbaar

[www.wago.com/222-505](http://www.wago.com/222-505)



**Artikelnr.: 222-510**

Universele hoekadapter; in combinatie met bevestigingsadapter; 221-500 of 222-500; voor montage op draagrail DIN 35

[www.wago.com/222-510](http://www.wago.com/222-510)

## Downloads

### CAX-gegevens

### CAD-gegevens

3D Download 221-415

URL

Download

Wijzigingen voorbehouden

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

Email: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Hebt u vragen over onze producten?

U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 3683500.