

VG-YMvKas 4 x 120 + 70 mm²

0.6/1 kV Dca-s2,d2,a3



DoP: SVL-013D223

Opbouw

| | |
|------------------------|--|
| Samenstelling geleider | blank koper, massief, klasse 2 |
| Aderisolatie | XLPE, anders samengeslagen tot een rond geheel |
| Binnenmantel | PVC |
| Bewapening | een armering van ronde of vlakke gegalvaniseerde staaldraden en ronde of vlakke blanke koperdraden |
| Materiaal buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | grijs |

Brandklasse

| | |
|---|-----|
| Eurobrandklasse | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling | s2 |
| Euroklasse brandende vall druppels/deeltjes | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad | a3 |

Overige Gegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin, zwart, grijs |
| Max. Geleidertemperatuur | 90 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -15 tot 90 °C |
| Buigradius | 8-10 x diameter |
| Beproevingsspanning | 3,5 kV |
| Buitendiameter | 47,00 mm |
| Gewicht | 7,354 kg / m |

Onlangs dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

